PFLEGEANWEISUNG | PARKETT GEMÄSS DIN 18356

Parkettböden & Treppen - lackiert

Für lackierte Parkettböden und lackierte Holztreppen im Innenbereich. Mit LOBA Reinigung und Pflege die Oberfläche schützen und die natürliche Schönheit des Holzes erhalten.

SCHÖNES PARKETT. RICHTIG GEPFLEGT.



WERTE ERHALTEN. TAG FÜR TAG.

Vor dem Start: Diese Anleitung gilt für intakte, ausgehärtete Lackoberflächen. Lacktyp, Glanzgrad und Herstellerfreigabe müssen zum Pflegesystem passen. Bei werkseitig versiegeltem Fertigparkett die Pflegevorgaben des Parkettherstellers beachten.

01 Laufende Reinigung und Wischpflege

Sand und Staub mit weichem Besen oder Staubsauger mit Parkettbürste entfernen. Getränke und Flüssigkeiten sofort aufnehmen. Nur **nebelfeucht** wischen: Der Mopp ist gut ausgewrungen, es bleiben keine Pfützen. Holz und Fugen dürfen nicht durchnässt werden.

Anwendung	LOBA Produkt / Dosierung
Unterhaltsreinigung	**Cleaner:** 50-100 ml auf 10 Liter Wasser, nach Verschmutzung dosieren. Mit sauberem Mopp wischen und trocknen lassen.
Wischpflege	**Refresh:** 50 ml auf 10 Liter Wasser (manuell). Nebelfeucht aufbringen; ca. 60 Minuten trocknen lassen. Im freigegebenen System jede dritte Wischanwendung.

Cleaner und Refresh getrennt anwenden. Auf Treppen Wischpflege nur nach Freigabe für Lack und Rutschhemmung einsetzen. Stufen einzeln nebelfeucht reinigen und erst vollständig trocken wieder begehen.

PFLEGESYSTEM FÜR LACKIERTES PARKETT UND HOLZTREPPEN

Grundreinigung & Vollpflege

Grundreinigung und beschichtende Pflege empfehlen wir als Fachbetriebsleistung. Lack, Fugen und Materialverträglichkeit auf einer Probefläche prüfen. Bei offenem Holz zuerst die Instandsetzung klären.

02 Grundreinigung mit LOBA CareRemover

Erforderlich bei hartnäckigen Rückständen oder alten Pflegefilmen, die sich mit der Unterhaltsreinigung nicht entfernen lassen. **Nur nach Bedarf** grundreinigen; unnötige Feuchtebelastung vermeiden.

1. Möbel entfernen, Fläche absaugen und angrenzende Bauteile schützen. CareRemover **1:4 bis 1:6** mit Wasser mischen: ein Teil Reiniger auf vier bis sechs Teile Wasser.

2. Kleine Abschnitte benetzen und kurz einwirken lassen. Geeignete Parkettlacke mit SpecialPad grün bearbeiten; auf Treppen passende Handgeräte nutzen. Rutschhemmende Systeme nur mit freigegebenen Bürsten, ohne Pads behandeln. Nicht fluten oder antrocknen lassen.

3. Gelöste Schmutzflotte sofort aufnehmen, vorzugsweise mit Wassersauger. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen, um Rückstände zu entfernen und zu neutralisieren. Den Boden vollständig trocknen lassen.

03 Erstpflege und Erneuerung des Pflegefilms

Für matte Parkettlacke: **LOBA FloorCare matt**, nach Freigabe. Bei anderen Glanzgraden ein passendes System wählen. **Auf Treppen muss die Pflege zum vorhandenen Lack und zur erforderlichen Rutschhemmung passen.**

Nach der Grundreinigung auf sauberer, trockener Fläche einpflegen. FloorCare matt gut aufschütteln und **unverdünnt** mit Wischwiesel oder geeignetem Flachwischmopp gleichmäßig auftragen. Ohne Druck zum Ausgang arbeiten; angetrocknete Bereiche nicht nacharbeiten.

FloorCare matt: 30-40 ml/m² (3-4 Liter je 100 m²).
Begehbar: nach 1-2 Stunden.
Voll belastbar und abdeckbar: nach 12 Stunden.
Bei 20 °C, 50 % relativer Luftfeuchte und geeigneter Lüftung. Kühle oder feuchte Räume verlängern die Trocknung. Vorher nicht feucht reinigen oder Teppiche auflegen.

Frisch lackiertes Parkett / frisch lackierte Treppen: Begehbarkeit, Aushärtung und Zeitpunkt der ersten Pflege richten sich nach dem verwendeten Lack. Bis zur vollständigen Belastbarkeit nur schonend nutzen und trocken reinigen. Die 12 Stunden oben gelten für FloorCare matt, nicht für die Aushärtung einer neuen Parkettversiegelung.

Treppen sicher nutzen: Während Reinigung, Pflege und Trocknung gegen Benutzung sichern und einen sicheren alternativen Zugang vorsehen. Trittflächen und Vorderkanten regelmäßig auf Verschleiß prüfen; durchgelaufenen Lack rechtzeitig instand setzen lassen.

PFLEGEPLAN UND HINWEISE ZUR WERTERHALTUNG

Intervalle & gutes Raumklima

Richtwerte für freigegebene Pflegesysteme. Bei Holztreppen nach tatsächlicher Nutzung zuordnen; stark beanspruchte Trittflächen und Kanten bei Bedarf früher pflegen.

Beanspruchung	Cleaner / Reinigung	Vollpflege
Normal: Wohnräume	Wöchentlich oder bei Bedarf	Mind. alle 12 Monate
Mittel: Büro / Laden	Mind. 2-mal pro Woche oder bei Bedarf	Mind. alle 6 Monate
Hoch: intensiv genutzte Flächen	Täglich, bei Bedarf öfter	Mind. alle 3 Monate

Refresh: im Wechsel zur Reinigung jede dritte Wischanwendung, soweit geeignet. **CareRemover:** Grundreinigung nach Bedarf; anschließend das abgestimmte Pflegesystem erneuern. Intervalle bei erhöhtem Verschleiß anpassen.

04 Holz braucht das passende Raumklima

Ca. **20 °C und 50 % relative Luftfeuchte** anstreben. Längere Trockenphasen unter 45 % vermeiden. Trockene Luft begünstigt Fugen, hohe Feuchte das Quellen. Bei Fußbodenheizung gelten die Herstellergrenzwerte; örtliche Überhitzung unter Teppichen vermeiden.

- Filzgleiter sauber halten; Möbel anheben statt schieben.
- Weiche Stuhlrollen Typ W und geeignete Schutzunterlagen nutzen.
- Sauberlaufzonen reinigen; weichmacherfreie Unterlagen verwenden.
- Keine Dampfreiniger, Stahlwolle oder scheuernden Reiniger einsetzen.
- Tiefe Kratzer und durchgelaufenen Lack rechtzeitig prüfen lassen.

Ihr Partner für Parkett- und Treppenpflege.
LOBA Pflegemittel, Beratung, Grundreinigung und Einpflege aus einer Hand.
06205 3057594 | info@bodenpflege-rhein-neckar.de

Grundlagen und Herstellerunterlagen

DIN 18356:2019-09 - Parkett- und Holzpflasterarbeiten

LOBA Pflegeanweisung für versiegeltes Parkett (12/2024)

Cleaner (19.08.2026) | Refresh (10.11.2025)

FloorCare matt (10.11.2025) | CareRemover (08.01.2026)

Dosierungen und Pflegezyklen beruhen auf LOBA Herstellerangaben, nicht auf Zahlenvorgaben der DIN. Aktuelle Produkt-, Parkett- und Treppenherstellervorgaben beachten. Quellen geprüft: 24.10.2026. Foto: Kundenaufnahme, digital bearbeitet (Bepflanzung, Schrank, Sockelleisten); Logo: bereitgestellte Datei.